








Diethard Balzer e.K.
Hehner Straße 105g
D-41069 Mönchengladbach
Tel.: 0 21 61 / 3 54 31- 0, Fax: - 20
Email: info@balzer24.de
Internet: www.balzer24.de

Technisches Datenblatt: Hotmelt-Kleber (Typ A)

D-101 08/16 S.1/2

- Zusammenstellung + Farbe:**
- Hotmelt-Kleber auf Gummibasis, selbstklebend
 - bernsteinfarbig (amber)
- Eigenschaften:**
- Öko-Tex Standard 100 Klasse II zertifiziert
 - gute bis exzellente Haftung auf den meisten Untergründen
 - hohe Anfangshaftung
 - guter Widerstand gegen Feuchtigkeit (besser mit Polyesterband)
 - Verklebung auf einem wasserbeständigen und trockenen Untergrund
 - nicht geeignet für Untergründe, die Weichmacher enthalten
 - Wichtig: bei häufiger UV-Lichtaussetzung wird empfohlen, Polyesterband mit Acrylat-Kleber (Typ ATA) zu verwenden.
- Temperaturbeständigkeit:**
- Temperaturbereich von -10°C bis +85°C
 - Die Temperatur, bei der der Kleber noch gute Haftung aufweist, hängt stark von der Oberfläche, der Feuchtigkeit und der angewandten Belastung ab.
- Anwendung + Verbindung:**
- beste Anwendung bei Zimmertemperatur (20°C +/- 5°C)
 - fest zusammenpressen
 - max. Klebekraft nach 48 Stunden bei Zimmertemperatur
 - bei ständiger Zug- oder Druckbelastung tendiert der Kleber dazu, sich bei bestimmten Stoffen leicht von der Stelle zu bewegen
 - der Kleber ist nicht geeignet zur Entfernung und/oder Wiederverwendung
- Oberfläche:**
- muss frei von Öl, Fett, Staub, Feuchtigkeit, losen Partikeln, Silikonen, monomeren Weichmachern, Farbstoff oder abblätternden Beschichtungen,, sein
 - sollte nicht uneben, zerbrechlich, weich oder instabil sein
 - sollte geeignet sein, um darauf zu kleben
 - sollte eine gute Verbindung mit Klebern erlauben, z.B. die meisten Metalle, Holz, Glas, Stein, Keramik, verschiedene Kunststoffe und Weichkunststoffe
- Pflege:**
- | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| waschen | bleichen | bügeln | chemisch reinigen | trocknen |
|  |  |  |  |  |
- Lagerung + Haltbarkeit:**
- in einem trockenen, dunklen, staubfreien und gut belüfteten Raum
 - bei konstanter Temperatur von ca. 20°C (+/- 5°C)
 - Haltbarkeit bei korrekter Lagerung: ca. 18 Monate
- Kleberückstände:**
- Entfernung mit Aceton, weißem Spiritus, Paraffinwachs oder einem biologisch abbaubaren Reiniger. Wichtig: Oberfläche muss mit diesen Stoffen verträglich sein
- Nicht toxisch:**
- zusammen mit unseren Bändern Öko-Tex Standard 100 Klasse II zertifiziert
- Benutzertests + Garantien:**
- **Die vorstehenden Informationen gelten nur als allgemeine Richtlinie. Der Benutzer soll selbst anhand eigener Prüfungen über die Anwendbarkeit der Verschlüsse entscheiden.**

Alle Erklärungen, technische Anweisungen, Empfehlungen und Daten über die Zusammensetzung, wie in den vorstehenden Mitteilungen, basieren auf Tests, die als zuverlässig betrachtet werden können, ohne dass wir deren Genauigkeit völlig garantieren können. Der Käufer, welcher ein professioneller Verbraucher ist, ist angehalten durch eigene Tests über die Verwendbarkeit der Verschlüsse zu entscheiden. Die einzige Verpflichtung des Verkäufers besteht darin, mangelhafte Waren zu ersetzen, insoweit er für diesen Mangel im Rahmen der vorliegenden Bedingungen, Haftung übernehmen kann. Der Käufer schützt uns vor jeglicher Forderung, die vom Endverbraucher gegen ihn gerichtet wird. Der gleiche Schutz gilt bei jeder Forderung, welche die Haftungsbeschränkung überschreitet. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Veränderungen an unseren Produkten vorzunehmen.





Diethard Balzer e.K.
Hehner Straße 105g
D-41069 Mönchengladbach
Tel.: 0 21 61 / 3 54 31- 0, Fax: - 20
Email: info@balzer24.de
Internet: www.balzer24.de

Technisches Datenblatt: Hotmelt-Kleber (Typ A)

D-101 08/16 S.2/2

Klebeeigenschaften:

- interne Laborreferenz: 348864
- getestet in einer standardmäßigen Atmosphäre nach EN20139:
Temperatur 20°C (+/- 2°C), relative Luftfeuchtigkeit 65% (+/- 2%)

	Schälfestigkeit	Schleife Tack-Messung
		
pick-up: +/- 200gr./m ²	mind. 10 N/cm	mind. 3,5 N/cm ²

Alle Erklärungen, technische Anweisungen, Empfehlungen und Daten über die Zusammensetzung, wie in den vorstehenden Mitteilungen, basieren auf Tests, die als zuverlässig betrachtet werden können, ohne dass wir deren Genauigkeit völlig garantieren können. Der Käufer, welcher ein professioneller Verbraucher ist, ist angehalten durch eigene Tests über die Verwendbarkeit der Verschlüsse zu entscheiden. Die einzige Verpflichtung des Verkäufers besteht darin, mangelhafte Waren zu ersetzen, insoweit er für diesen Mangel im Rahmen der vorliegenden Bedingungen, Haftung übernehmen kann. Der Käufer schützt uns vor jeglicher Forderung, die vom Endverbraucher gegen ihn gerichtet wird. Der gleiche Schutz gilt bei jeder Forderung, welche die Haftungsbeschränkung überschreitet. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Veränderungen an unseren Produkten vorzunehmen.